

BAJA RR 50

OFF-ROAD



BAJA RR 50

Technisches Datenblatt

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm ³
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen 6.0, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm einstellbare Vorspannung und Zugstufe
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Federbein, einstellbar mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremssattel mit überdimensionierter Alu Bremspumpe
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	80/90-21"
Hinterrad	110/80-18"

Abmessungen

Radstand	1.450 mm
Sitzhöhe	940 mm
Fußrastenhöhe	380 mm
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	92,0 kg
CO ₂ Emissionen	59 g/km



Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen zu BAJA RR 50, auch ohne Vorankündigung möglich.