

DERAPAGE 50 DERAPAGE 50 LOWRIDE

Motor

Kerl	Einzylinder-Minarelli-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
Verschiebung	49,7 cm ³
Langweilig	40,3 mm
Wettrennen	39 mm
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Ein	CDI-Elektronik
Wohlwollen	Kickstarter
Kupplung	Multidisc im Ölbad
Austausch	6 Berichte
Endgültige Übertragung	Kette
Abgassystem	Abgasanlage Euro 5

Radfahren

Chassis	Vent 6.0-Stahlfahrgabel, Doppelhalterung mit abnehmbarer Rückseite
Schwinge	Stahl
Vorderradaufhängung	USD-Hydraulikgabel mit Ø 41 mm Vorbau
Vorne reisen	260 mm
Hinterradaufhängung	Hydraulischer Monostoßdämpfer
Hinterer Ausflug	300 mm (260 mm Lowride-Version)
Vorderbremse	Wave-Scheibe Ø 290 mm mit 2-Kolben-Schwimmsattel
Hinterradbremse	Wellenscheibe Ø 220 mm mit Schwimmsattel
Vorderrad	100/90-17 Zoll
Hinterrad	130/70-17 Zoll
Lenker	Ø 22 mm ohne Quersteg

Maße

Gesamtlänge	2.070 mm
Länge	795 mm
Höhe	1.190 mm
Radstand	1.450 mm
Lenkkopfneigung	25,5°
Sattelhöhe	920 mm (865 mm Lowride-Version)
Plattformhöhe	345 mm (305 mm Lowride-Version)
Höhe vom Boden	325 mm (240 mm Lowride-Version)
Tankinhalt	9,5 Liter
Reservieren	0,75 Liter
Trockengewicht	99,0 kg