

MOTARD

MY2022

DERAPAGE 50 (LOWRIDE)



Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement par liquide
Cylindrée	49,7 cm ³
Alésage	40,3 mm
Course	39 mm
Carburateur	Dell'Orto PHBN 16
Allumage	CDI électronique
Démarrage	par Kick
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Boîte de vitesse	6 vitesses
Transmission finale	Par chaîne
Système d'échappement	Exhaust et silencieux BigOne

Châssis

Cadre	Périmétrique en acier, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Bras oscillant	Acier
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - R16V
Débattement	260 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Débattement	240 mm
Frein avant	Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant
Roue avant	17" - 100/80
Roue arrière	17" - 130/70
Guidon	Ø 22 mm sans barre transversale

Dimensions

Longueur	2.070 mm
Largeur	795 mm
Hauteur	1.190 mm
Empattement	1.420 mm
Angle de chasse	21°
Hauteur de selle (Lowride)	920 mm (830 mm)
Hauteur du repose-pieds (Lowride)	345 mm (290 mm)
Garde au sol (Lowride)	325 mm (250 mm)
Capacité du réservoir	6 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	87 kg

Les caractéristiques techniques et esthétiques du DERAPAGE 50 (LOWRIDE) sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

