

DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red - White



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) ventmoto.it

DERAPAGE RR 50

Technisches Datenblatt

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm³
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen 6.0, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - einstellbare Vorspannung und Zugstufe
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Federbein, einstellbar mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 300 mm Zweikolben-Alu - Bremssattel schwimmend gelagert
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	100/80-17"
Hinterrad	130/70-17"

Abmessungen

Radstand	1.445 mm
Sitzhöhe	914 mm
Fußrastenhöhe	360 mm
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	95,0 kg
CO ₂ Emissionen	59 g/km

Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen, auch ohne Vorankündigung möglich.

