

DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD



DERAPAGE RR 125 4T

Fiche technique

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 124,7 cm³

Alimentation Injection électronique

Démarrage Electric

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Pémétrique en aluminium 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique, réglable en précharge, détente et compression avec réservoir de gaz séparé et biellette HM-link 2.0

Frein avant Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium

Roue avant 110/70-17"

Roue arrière 140/70-17"

Dimensions

Empattement 1.445 mm

Hauteur de selle 900 mm

Hauteur des repose-pieds 315 mm

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 1,5 litres

Poids à sec 108,5 kg

Les caractéristiques techniques et esthétiques du DERAPAGE RR 125 4T sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Black - Red



White - Red

