

DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

Technisches Datenblatt

Motor

Typ	Minarelli Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile, variable Ventilsteuerung VVA
Hubraum	124,7 cm ³
Einspritzung	Elektronisch
Starter	Elektrisch
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Antrieb	Kette

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Vorderradaufhängung	Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - R16V, 260 mm
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Monofederbein, einstellbare Vorspannung
Bremse vorne	Wave-Scheibe Ø 290 mm mit Zweikolben-Bremssattel
Bremse hinten	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	110/70-17"
Hinterrad	140/70-17"

Abmessungen

Radstand	1.445 mm
Sitzhöhe	900 mm (840 mm Lowride Version)
Fußrastenhöhe	315 mm (270 mm Lowride Version)
Kraftstofftankinhalt	9,5 Liter
Reserve	0,75 Liter
Gewicht fahrbereit	111,0 kg
CO ₂ Emissionen	42 g/km

Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen zu DERAPAGE 125 4T, auch ohne Vorankündigung möglich.



Black - Red



White - Red

