

# DERAPAGE 125 4T DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

## Motor

Kerl	Einzylinder-Minarelli-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
Verteilung	SOHC, 4 VVA variable Ventilsteuerung
Verschiebung	124,7 cm <sup>3</sup>
Langweilig	52,0 mm
Wettrennen	58,7 mm
Diät	Elektronische Einspritzung
Ein	TCI
Wohlwollen	Elektrisch
Kupplung	Multidisc im Ölbad
Austausch	6 Berichte
Endgültige Übertragung	Kette
Abgassystem	Euro 5 Doppelschalldämpfer-Auspuffanlage

## Radfahren

Chassis	Vent 6.0-Stahlfahrgabel, Doppelhalterung mit abnehmbarer Rückseite
Schwinge	Stahl
Vorderradaufhängung	USD-Hydraulikgabel mit Ø 41 mm Vorbau
Vorne reisen	260 mm
Hinterradaufhängung	Hydraulischer Monoschock mit einstellbarer Vorspannung
Hinterer Ausflug	240 mm
Vorderbremse	Wave-Scheibe Ø 290 mm mit 2-Kolben-Schwimmsattel
Hinterradbremse	Wellenscheibe Ø 220 mm mit Schwimmsattel
Sicherheitssysteme	CBS-Kombibremung
Vorderrad	110/70-17 Zoll
Hinterrad	140/70-17 Zoll
Lenker	Ø 22 mm ohne Quersteg

## Maße

Länge	2.130 mm
Länge	810 mm
Höhe	1.015 mm
Radstand	1.445 mm
Lenkkopfneigung	25,5°
Sattelhöhe	900 mm (840 mm Lowride-Version)
Plattformhöhe	315 mm (270 mm Lowride-Version)
Höhe vom Boden	265 mm (220 mm Lowride-Version)
Tankinhalt	9,5 Liter
Reservieren	1,5 Liter
Trockengewicht	111,0 kg