

MOTARD

MY2022

DERAPAGE 125 4T



Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido
Distribuzione	SOHC, 4 valvole a fasatura variabile VVA
Cilindrata	124,7 cm ³
Alesaggio	52,0 mm
Corsa	58,7 mm
Alimentazione	Iniezione elettronica
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	A doppio silenziatore "Black Finish"

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in acciaio VENT 6.0, doppia culla con parte posteriore scomponibile
Forcellone	Acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile
Escursione posteriore	240 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
Sistemi di sicurezza	Frenata ad azione combinata CBS
Ruota anteriore	110/70-17"
Ruota posteriore	140/70-17"
Manubrio	Ø 22" senza traversino

Dimensioni

Lunghezza	2.130 mm
Larghezza	810 mm
Altezza	1.015 mm
Interasse	1.445 mm
Inclinazione canotto di sterzo	25,5°
Altezza sella	900 mm
Altezza pedane	315 mm
Altezza da terra	265 mm
Capacità serbatoio	9,5 litri
Peso a secco	111,0 kg

Le caratteristiche tecniche ed estetiche di DERAPAGE 125 4T sono soggette a variazione senza preavviso.



#libericonvent

www.ventmoto.it

