



2024



INDEX

OFF-ROAD

| | |
|----------------|----|
| BAJA 50 | 3 |
| BAJA RR 50 | 6 |
| BAJA 125 4T | 8 |
| BAJA RR 125 4T | 11 |

ON-ROAD

| | |
|--------------------|----|
| SKATE 50 | 14 |
| DERAPAGE 50 | 16 |
| DERAPAGE RR 50 | 21 |
| DERAPAGE 125 4T | 23 |
| DERAPAGE RR 125 4T | 26 |

SRAMBLER

| | |
|------------|----|
| X-RUDE 125 | 29 |
|------------|----|

BAJA 50

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 50

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 50

Moteur

| | |
|---------------------|--|
| Type | Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 49,7 cm ³ |
| Alimentation | Dell'Orto PHBN 16 |
| Démarrage | Par Kick |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |

Châssis

| | |
|--------------------|--|
| Cadre | Périmétrique en acier Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche hydraulique USD Ø 41 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston |
| Frein arrière | Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant |
| Roue avant | 80/90-21" |
| Roue arrière | 110/80-18" |

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------|
| Empattement | 1.450 mm |
| Hauteur de selle | 930 mm |
| Hauteur des repose-pieds | 390 mm |
| Capacité du réservoir | 9,5 litres |
| Réserve | 0,75 litres |
| Poids à sec | 97,0 kg |



BAJA RR 50

OFF-ROAD

Red - White



BAJA RR 50

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Carburateur Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en aluminium Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique avec HM-Link 2.0 réglable et réservoir gaz séparé

Frein avant Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium

Roue avant 80/90-21"

Roue arrière 110/80-18"

Dimensions

Empattement 1.450 mm

Hauteur de selle 940 mm

Hauteur des repose-pieds 380 mm

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 92,0 kg



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 125 4T

Moteur

| | |
|---------------------|--|
| Type | Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 124,7 cm ³ |
| Alimentation | Injection électronique |
| Démarrage | Electric |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |

Châssis

| | |
|--------------------|---|
| Cadre | Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche hydraulique USD Ø 41 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge |
| Frein avant | Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston |
| Frein arrière | Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant |
| Roue avant | 90/90-21" |
| Roue arrière | 120/90-18" - 120/80-18" |

Dimensions

| | |
|--------------------------|------------|
| Empattement | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 940 mm |
| Hauteur des repose-pieds | 375 mm |
| Capacité du réservoir | 9,5 litres |
| Réserve | 1,5 litres |
| Poids à sec | 110,0 kg |



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA RR 125 4T

Moteur

| | |
|---------------------|--|
| Type | Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 124,7 cm ³ |
| Alimentation | Injection électronique |
| Démarrage | Electric |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |

Châssis

| | |
|--------------------|---|
| Cadre | Périmétrique en aluminium 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique, réglable en précharge, détente et compression avec réservoir de gaz séparé et biellette HM-link 2.0 |
| Frein avant | Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium |
| Frein arrière | Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium |
| Roue avant | 90/90-21" |
| Roue arrière | 120/90-18" |

Dimensions

| | |
|--------------------------|------------|
| Empattement | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 940 mm |
| Hauteur des repose-pieds | 375 mm |
| Capacité du réservoir | 9,5 litres |
| Réserve | 1,5 litres |
| Poids à sec | 105,0 kg |



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Alimentation Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier Vent, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique Ø 37 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 100/80-17"

Roue arrière 130/70-17"

Dimensions

Empattement 1.372 mm

Hauteur de selle 875 mm (847 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 308 mm

Capacité du réservoir 6 litres

Réserve 1,5 litres

Poids à sec 89,5 kg



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Alimentation Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 100/80-17"

Roue arrière 130/70-17"

Dimensions

Empattement 1.450 mm

Hauteur de selle 920 mm (865 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 345 mm (305 mm version Lowride)

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 99,0 kg



DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE RR 50

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Carburateur Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Pémétrique en aluminium Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique avec HM-Link 2.0 réglable et réservoir gaz séparé

Frein avant Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium

Roue avant 100/80-17"

Roue arrière 130/70-17"

Dimensions

Empattement 1.445 mm

Hauteur de selle 914 mm

Hauteur des repose-pieds 360 mm

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 95,0 kg



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 124,7 cm³

Alimentation Injection électronique

Démarrage Electric

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 110/70-17"

Roue arrière 140/70-17"

Dimensions

Empattement 1.445 mm

Hauteur de selle 900 mm (840 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 315 mm (270 mm version Lowride)

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 1,5 litres

Poids à sec 111,0 kg



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE RR 125 4T

Moteur

| | |
|---------------------|--|
| Type | Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 124,7 cm ³ |
| Alimentation | Injection électronique |
| Démarrage | Electric |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |

Châssis

| | |
|--------------------|---|
| Cadre | Périmétrique en aluminium 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique, réglable en précharge, détente et compression avec réservoir de gaz séparé et biellette HM-link 2.0 |
| Frein avant | Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium |
| Frein arrière | Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium |
| Roue avant | 110/70-17" |
| Roue arrière | 140/70-17" |

Dimensions

| | |
|--------------------------|------------|
| Empattement | 1.445 mm |
| Hauteur de selle | 900 mm |
| Hauteur des repose-pieds | 315 mm |
| Capacité du réservoir | 9,5 litres |
| Réserve | 1,5 litres |
| Poids à sec | 108,5 kg |



X-RUDE 125

SCRAMBLER

White - Green



X-RUDE 125

Moteur

| | |
|---------------------|--|
| Type | Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 124,7 cm ³ |
| Alimentation | Injection électronique |
| Démarrage | Electric |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |

Châssis

| | |
|--------------------|---|
| Cadre | Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche hydraulique USD Ø 41 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge |
| Frein avant | Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston |
| Frein arrière | Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant |
| Roue avant | 110/80-19" - Michelin Anakee |
| Roue arrière | 130/80-17" - Michelin Anakee |

Dimensions

| | |
|--------------------------|------------|
| Empattement | 1.450 mm |
| Hauteur de selle | 890 mm |
| Hauteur des repose-pieds | 320 mm |
| Capacité du réservoir | 9,5 litres |
| Réserve | 1,5 litres |
| Poids à sec | 115,0 kg |





   [ventmoto.it](https://www.ventmoto.it)

Les caractéristiques techniques et esthétiques des modèles représentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis.