



2024



INDEX

OFF-ROAD

| | |
|----------------|----|
| BAJA 50 | 3 |
| BAJA RR 50 | 6 |
| BAJA 125 4T | 8 |
| BAJA RR 125 4T | 11 |

ON-ROAD

| | |
|--------------------|----|
| SKATE 50 | 14 |
| DERAPAGE 50 | 16 |
| DERAPAGE RR 50 | 21 |
| DERAPAGE 125 4T | 23 |
| DERAPAGE RR 125 4T | 26 |

SRAMBLER

| | |
|------------|----|
| X-RUDE 125 | 29 |
|------------|----|

BAJA 50

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 50

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 50

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 49,7 cm ³ |
| Carburatore | Dell'Orto PHBN 16 |
| Avviamento | Kick Starter |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|---|
| Telaio | Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | 80/90-21" |
| Ruota posteriore | 110/80-18" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|------------|
| Interasse | 1.450 mm |
| Altezza sella | 930 mm |
| Altezza pedane | 390 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 0,75 litri |
| Peso a secco | 97,0 kg |



BAJA RR 50

OFF-ROAD

Red - White



BAJA RR 50

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 49,7 cm ³ |
| Carburatore | Dell'Orto PHBN 16 |
| Avviamento | Kick Starter |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|--|
| Telaio | Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm regolabile in precarico ed estensione |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico regolabile con serbatoio gas separato e HM-Link 2.0 |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorata in alluminio |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio |
| Ruota anteriore | 80/90-21" |
| Ruota posteriore | 110/80-18" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|------------|
| Interasse | 1.450 mm |
| Altezza sella | 940 mm |
| Altezza pedane | 380 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 0,75 litri |
| Peso a secco | 92,0 kg |



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 125 4T

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 124,7 cm ³ |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|---|
| Telaio | Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | 90/90-21" |
| Ruota posteriore | 120/90-18" - 120/80-18" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------|
| Interasse | 1.445 mm |
| Altezza sella | 940 mm |
| Altezza pedane | 375 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 1,5 litri |
| Peso a secco | 110,0 kg |



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA RR 125 4T

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 124,7 cm ³ |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|--|
| Telaio | Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico, regolabile in precarico, estensione e compressione con serbatoio gas separato e leveraggio HM-link 2.0 |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 260 mm con pinza fottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorati in alluminio |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza fottante maggiorata in alluminio |
| Ruota anteriore | 90/90-21" |
| Ruota posteriore | 120/90-18" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------|
| Interasse | 1.445 mm |
| Altezza sella | 940 mm |
| Altezza pedane | 375 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 1,5 litri |
| Peso a secco | 105,0 kg |



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 49,7 cm ³ |
| Carburatore | Dell'Orto PHBN 16 |
| Avviamento | Kick Starter |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|---|
| Telaio | Perimetrale in acciaio Vent, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica con stelo Ø 37 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | 100/80-17" |
| Ruota posteriore | 130/70-17" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Interasse | 1.372 mm |
| Altezza sella | 875 mm (847 mm versione Lowride) |
| Altezza pedane | 308 mm |
| Capacità serbatoio | 6 litri |
| Riserva | 1,5 litri |
| Peso a secco | 89,5 kg |



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 49,7 cm ³ |
| Carburatore | Dell'Orto PHBN 16 |
| Avviamento | Kick Starter |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|---|
| Telaio | Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | 100/80-17" |
| Ruota posteriore | 130/70-17" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Interasse | 1.450 mm |
| Altezza sella | 920 mm (865 mm versione Lowride) |
| Altezza pedane | 345 mm (305 mm versione Lowride) |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 0,75 litri |
| Peso a secco | 99,0 kg |



DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE RR 50

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 49,7 cm ³ |
| Carburatore | Dell'Orto PHBN 16 |
| Avviamento | Kick Starter |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|--|
| Telaio | Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico regolabile con serbatoio gas separato e HM-link 2.0 |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorata in alluminio |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio |
| Ruota anteriore | 100/80-17" |
| Ruota posteriore | 130/70-17" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|------------|
| Interasse | 1.445 mm |
| Altezza sella | 914 mm |
| Altezza pedane | 360 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 0,75 litri |
| Peso a secco | 95,0 kg |



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 124,7 cm ³ |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|---|
| Telaio | Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | 110/70-17" |
| Ruota posteriore | 140/70-17" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Interasse | 1.445 mm |
| Altezza sella | 900 mm (840 mm versione Lowride) |
| Altezza pedane | 315 mm (270 mm versione Lowride) |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 1,5 litri |
| Peso a secco | 111,0 kg |



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE RR 125 4T

Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 124,7 cm³

Alimentazione Iniezione elettronica

Avviamento Elettrico

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

Ciclistica

Telaio Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico, regolabile in precarico ed estensione con serbatoio gas separato e leveraggio HM-link 2.0

Freno anteriore Disco Wave Ø 300 mm con pinza fottante a 2 pistoncini con pompa freno maggiorati in alluminio

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza fottante maggiorata in alluminio

Ruota anteriore 110/70-17"

Ruota posteriore 140/70-17"

Dimensioni

Interasse 1.445 mm

Altezza sella 900 mm

Altezza pedane 315 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 108,5 kg



X-RUDE 125

SCRAMBLER

White - Green



[YouTube](#) [Instagram](#) [Facebook](#) ventmoto.it

X-RUDE 125

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 124,7 cm ³ |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|---|
| Telaio | Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm |
| Sospensione posteriore | Mono idraulico con precarico molla regolabile |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante alu a 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| Ruota anteriore | 110/80-19" - Michelin Anakee |
| Ruota posteriore | 130/80-17" - Michelin Anakee |

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------|
| Interasse | 1.450 mm |
| Altezza sella | 890 mm |
| Altezza pedane | 320 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 1,5 litri |
| Peso a secco | 115,0 kg |





   [ventmoto.it](https://www.ventmoto.it)

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei modelli rappresentati in questo catalogo sono soggette a variazione senza preavviso.