

SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Motor

Typ	Einzyylinder-Minarelli-Motor, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	49,7 cm ³
Bohrung	40,3 mm
Hub	39 mm
Vergaser	Dell'Orto PHBN 16
Einspritzung	CDI-Elektronik
Starter	Kickstarter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad
Getriebe	6 Gang
Antrieb	Kette
Abgassystem	Euro 5, CO ₂ -Emissionen: 59 g/km, Verbrauch: 2,4 L/100km

Fahrwerk

Rahmen	Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil
Schwinge	Stahl
Vorderradaufhängung	Hydraulische Gabel Ø 37 mm
Federweg vorne	192 mm
Hinterradaufhängung	Hydraulisches Monofederbein
Federweg hinten	240 mm
Vorderbremse	Wave-Scheibe Ø 290 mm mit 2-Kolben Bremssattel
Hinterbremse	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert
Vorderrad	100/80-17"
Hinterrad	130/70-17"

Abmessungen

Länge	1.902 mm
Breite	795 mm
Höhe	1.150 mm
Radstand	1.372 mm
Lenkkopfneigung	21 °
Sattelhöhe	875 mm (Lowride 847 mm)
Fußrastenhöhe	308 mm
Bodenhöhe	273 mm
Tankinhalt	6 Liter
Reserve	1,5 Liter
Gewicht fahrbereit	89,5 kg