

SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

ON-ROAD



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Fiche technique

Moteur

| | |
|---------------------|--|
| Type | Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 49,7 cm ³ |
| Alimentation | Dell'Orto PHBN 16 |
| Démarrage | Par Kick |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission finale | Par chaîne |

Châssis

| | |
|--------------------|--|
| Cadre | Périmétrique en acier Vent, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche hydraulique Ø 37 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston |
| Frein arrière | Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant |
| Roue avant | 100/80-17" |
| Roue arrière | 130/70-17" |

Dimensions

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Empattement | 1.372 mm |
| Hauteur de selle | 875 mm (847 mm version Lowride) |
| Hauteur des repose-pieds | 308 mm |
| Capacité du réservoir | 6 litres |
| Réserve | 1,5 litres |
| Poids à sec | 89,5 kg |



Black - Red



Les caractéristiques techniques et esthétiques du DERAPAGE 50 SKATE sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.