

SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	49,7 cm ³
Alésage	40,3 mm
Course	39 mm
Alimentation	Dell'Orto PHBN 16
Allumage	CDI électronique
Démarrage	Par Kick
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Boîte de vitesse	6 vitesses
Transmission finale	Par chaîne
Système d'échappement	Système d'échappement Euro 5

Châssis

Cadre	Périmétrique en acier Vent, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Bras oscillant	Acier
Suspension avant	Fourche hydraulique Ø 37 mm
Débattement	192 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Débattement	240 mm
Frein avant	Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant
Roue avant	100/80-17"
Roue arrière	130/70-17"

Dimensions

Longueur	1.902 mm
Largeur	795 mm
Hauteur	1.150 mm
Empattement	1.372 mm
Angle de chasse	21 °
Hauteur de selle	875 mm (847 mm version Lowride)
Hauteur des repose-pieds	308 mm
Garde au sol	273 mm
Capacité du réservoir	6 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	89,5 kg