



2024



INDEX

OFF-ROAD

BAJA 50	3
BAJA RR 50	6
BAJA 125 4T	8
BAJA RR 125 4T	11

ON-ROAD

SKATE 50	14
DERAPAGE 50	16
DERAPAGE RR 50	21
DERAPAGE 125 4T	23
DERAPAGE RR 125 4T	26

SRAMBLER

X-RUDE 125	29
------------	----

BAJA 50

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 50

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 50

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	49,7 cm ³
Alimentation	Dell'Orto PHBN 16
Démarrage	Par Kick
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Châssis

Cadre	Périmétrique en acier Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Frein avant	Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant
Roue avant	80/90-21"
Roue arrière	110/80-18"

Dimensions

Empattement	1.450 mm
Hauteur de selle	930 mm
Hauteur des repose-pieds	390 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	0,75 litres
Poids à sec	97,0 kg



BAJA RR 50

OFF-ROAD

Red - White



BAJA RR 50

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Carburateur Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en aluminium Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique avec HM-Link 2.0 réglable et réservoir gaz séparé

Frein avant Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium

Roue avant 80/90-21"

Roue arrière 110/80-18"

Dimensions

Empattement 1.450 mm

Hauteur de selle 940 mm

Hauteur des repose-pieds 380 mm

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 92,0 kg



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 125 4T

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124,7 cm ³
Alimentation	Injection électronique
Démarrage	Electric
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Châssis

Cadre	Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge
Frein avant	Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant
Roue avant	90/90-21"
Roue arrière	120/90-18" - 120/80-18"

Dimensions

Empattement	1.445 mm
Hauteur de selle	940 mm
Hauteur des repose-pieds	375 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	110,0 kg



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA RR 125 4T

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124,7 cm ³
Alimentation	Injection électronique
Démarrage	Electric
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Châssis

Cadre	Périmétrique en aluminium 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique, réglable en précharge, détente et compression avec réservoir de gaz séparé et biellette HM-link 2.0
Frein avant	Disque Wave Ø 260 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium
Roue avant	90/90-21"
Roue arrière	120/90-18"

Dimensions

Empattement	1.445 mm
Hauteur de selle	940 mm
Hauteur des repose-pieds	375 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	105,0 kg



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	49,7 cm ³
Alimentation	Dell'Orto PHBN 16
Démarrage	Par Kick
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Châssis

Cadre	Périmétrique en acier Vent, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique Ø 37 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique
Frein avant	Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant
Roue avant	100/80-17"
Roue arrière	130/70-17"

Dimensions

Empattement	1.372 mm
Hauteur de selle	875 mm (847 mm version Lowride)
Hauteur des repose-pieds	308 mm
Capacité du réservoir	6 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	89,5 kg



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Alimentation Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 100/80-17"

Roue arrière 130/70-17"

Dimensions

Empattement 1.450 mm

Hauteur de selle 920 mm (865 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 345 mm (305 mm version Lowride)

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 99,0 kg



DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE RR 50

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 2 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 49,7 cm³

Carburateur Dell'Orto PHBN 16

Démarrage Par Kick

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Pémétrique en aluminium Vent 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique avec HM-Link 2.0 réglable et réservoir gaz séparé

Frein avant Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium

Roue avant 100/80-17"

Roue arrière 130/70-17"

Dimensions

Empattement 1.445 mm

Hauteur de selle 914 mm

Hauteur des repose-pieds 360 mm

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 0,75 litres

Poids à sec 95,0 kg



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 124,7 cm³

Alimentation Injection électronique

Démarrage Electric

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge

Frein avant Disque Wave Ø 290 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 110/70-17"

Roue arrière 140/70-17"

Dimensions

Empattement 1.445 mm

Hauteur de selle 900 mm (840 mm version Lowride)

Hauteur des repose-pieds 315 mm (270 mm version Lowride)

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 1,5 litres

Poids à sec 111,0 kg



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE RR 125 4T

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124,7 cm ³
Alimentation	Injection électronique
Démarrage	Electric
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Transmission finale	Par chaîne

Châssis

Cadre	Périmétrique en aluminium 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm - réglable en précharge et en extension
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique, réglable en précharge, détente et compression avec réservoir de gaz séparé et biellette HM-link 2.0
Frein avant	Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston et maître-cylindre renforcé en aluminium
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant renforcé en aluminium
Roue avant	110/70-17"
Roue arrière	140/70-17"

Dimensions

Empattement	1.445 mm
Hauteur de selle	900 mm
Hauteur des repose-pieds	315 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	108,5 kg



X-RUDE 125

SCRAMBLER

White - Green



X-RUDE 125

Moteur

Type Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide

Cylindrée 124,7 cm³

Alimentation Injection électronique

Démarrage Electric

Embrayage Multidisque à bain d'huile

Transmission finale Par chaîne

Châssis

Cadre Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable

Suspension avant Fourche hydraulique USD Ø 41 mm

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge

Frein avant Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston

Frein arrière Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant

Roue avant 110/80-19" - Michelin Anakee

Roue arrière 130/80-17" - Michelin Anakee

Dimensions

Empattement 1.450 mm

Hauteur de selle 890 mm

Hauteur des repose-pieds 320 mm

Capacité du réservoir 9,5 litres

Réserve 1,5 litres

Poids à sec 115,0 kg





   [ventmoto.it](https://www.ventmoto.it)

Les caractéristiques techniques et esthétiques des modèles représentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis.