

BAJA RR 50

OFF-ROAD

Red - White



[▶](#) [@](#) [f](#) ventmoto.it

BAJA RR 50

Scheda tecnica

Motore

| | |
|---------------------|--|
| Tipo | Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 49,7 cm ³ |
| Carburatore | Dell'Orto PHBN 16 |
| Avviamento | Kick Starter |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Trasmissione finale | A catena |

Ciclistica

| | |
|------------------------|--|
| Telaio | Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm regolabile in precarico ed estensione |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore idraulico regolabile con serbatoio gas separato e HM-Link 2.0 |
| Freno anteriore | Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorata in alluminio |
| Freno posteriore | Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio |
| Ruota anteriore | 80/90-21" |
| Ruota posteriore | 110/80-18" |

Dimensioni

| | |
|--------------------|------------|
| Interasse | 1.450 mm |
| Altezza sella | 940 mm |
| Altezza pedane | 380 mm |
| Capacità serbatoio | 9,5 litri |
| Riserva | 0,75 litri |
| Peso a secco | 92,0 kg |

Le caratteristiche tecniche ed estetiche sono soggette a variazione senza preavviso.

