

X-RUDE 125

Motor

Kerl	Einzyylinder-Minarelli-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
Verschiebung	124,7 cm³
Langweilig	52,0 mm
Wettrennen	58,7 mm
Diät	Elektronische Einspritzung
Ein	TCI
Wohlwollen	Elektrisch
Kupplung	Multidisc im Ölbad
Austausch	6 Berichte
Endgültige Übertragung	Kette
Abgassystem	Euro 5 Doppelschalldämpfer-Auspuffanlage

Radfahren

Chassis	Vent 6.0-Stahlumfang, Doppelhalterung mit abnehmbarer Rückseite
Schwinge	Stahl
Vorderradaufhängung	USD-Hydraulikgabel mit Ø 41 mm Vorbau
Vorne reisen	192 mm
Hinterradaufhängung	Monohydraulik mit einstellbarer Federvorspannung
Hinterer Ausflug	190 mm
Vorderbremse	Wave-Scheibe Ø 300 mm mit 2-Kolben-Schwimmsattel aus Aluminium
Hinterradbremse	Wellenscheibe Ø 220 mm mit Schwimmsattel
Sicherheitssysteme	CBS-Kombibremmung
Vorderrad	110/80-19 Zoll – Michelin Anakee
Hinterrad	130/80-17 Zoll – Michelin Anakee
Lenker	Ø 28 mm ohne Quersteg

Maße

Länge	2.175 mm
Länge	810 mm
Höhe	1.135 mm
Radstand	1.450 mm
Lenkkopfneigung	25,5°
Sattelhöhe	890 mm
Plattformhöhe	320 mm
Höhe vom Boden	265 mm
Tankinhalt	9,5 Liter
Reservieren	1,5 Liter
Trockengewicht	115,0 kg