

X-RUDE 125

Moteur

Type	Monocylindre Minarelli, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée	124,7 cm³
Alésage	52,0 mm
Course	58,7 mm
Alimentation	Injection électronique
Allumage	TCI
Démarrage	Electric
Embrayage	Multidisque à bain d'huile
Boîte de vitesse	6 vitesses
Transmission finale	Par chaîne
Système d'échappement	Euro 5 à double silencieux

Chassis

Cadre	Périmétrique en acier noir VENT 6.0, simple berceau dédoublé avec partie arrière démontable
Bras oscillant	Acier
Suspension avant	Fourche hydraulique USD Ø 41 mm
Débattement	192 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur hydraulique réglable en précharge
Débattement	190 mm
Frein avant	Disque Wave Ø 300 mm avec étrier flottant à double piston
Frein arrière	Disque Wave Ø 220 mm avec étrier flottant
Système de sécurité	Freinage avec action combinées CBS
Roue avant	110/80-19" – Michelin Anakee
Roue arrière	130/80-17" – Michelin Anakee
Guidon	Ø 28 mm sans barre transversale

Dimensions

Longueur	2.175 mm
Largeur	810 mm
Hauteur	1.135 mm
Empattement	1.450 mm
Angle de chasse	25,5°
Hauteur de selle	890 mm
Hauteur des repose-pieds	320 mm
Garde au sol	265 mm
Capacité du réservoir	9,5 litres
Réserve	1,5 litres
Poids à sec	115,0 kg